1. MAZAK-REX 旋盤主要仕様一覧

	項目 ＼ タイプ	24 30—1500 34	24 30—2000 34	24 30—3000 34	24 30—4000 34
振りおよび心間距離	ベッド上の振り mm	610〈24″〉	770〈30″〉	870〈34″〉	
	往復台上の振り mm	370	530	630	
	切落し上の振り＊ mm	870	1030	1130	
	面板よりの切落しの長さ＊ mm		340		
	床面よりの心高 mm	1105	1185	1235	
	センタ間の最大距離 mm	1525〈60″〉	2035〈80″〉	3055〈120″〉	4075〈160″〉
主軸台	主軸貫通穴 mm	104〈4 1/16″〉			
	主軸穴のテーパ	アメリカンスタンダードテーパー #450			
	主軸ブッシュ	アメリカンスタンダードテーパー #450×M.T.NO.6			
	主軸速度変換数（段）	16			
	主軸速度範囲 rpm	12 ～ 1200			
送り変換および範囲	送り変換数（種）	微細(20)　普通(40)　荒(30)			
	縦 親ねじインチ mm/rev	微細0.013～0.044　普通0.06～0.89　荒1.02～7.13			
	縦 親ねじメートル mm/rev	微細0.012～0.042　普通0.06～0.84　荒0.96～6.73			
	横 mm/rev	縦送りの½			
ねじ切り	親ねじの直径およびピッチ mm	48×2山/吋またはP＝12			
	ねじ切りの範囲 ミリ mm	普通1～14（31種）　荒16～200（61種）			
	ねじ切りの範囲 インチ 山/吋	普通28～2（40種）　荒⅝～8″リード（16種）			
	ねじ切りの範囲 モジュール m	普通0.5～7（20種）　荒8～56（30種）			
	ねじ切りの範囲 DP	普通56～4（40種）　荒3½～½（30種）			
刃物台	刃物台最大移動量 mm	250			
	横送り台最大移動量 mm	(24″用)530	(30″、34″用)540		
	バイト取付部(深さ×センタまでの高さ) mm	32.5×32			
心押台	センタの最大移動量 mm	300			
	センタのテーパ M.T.	NO.6			
ベッド	全長 mm	3226	3736	4756	5776
	巾 mm	560			
動力	主電動機 kW	11〈4P〉(15HP)〈特別仕様として15kw(20HP)装備可〉			
所要床面積	機械の全長×全巾 mm	3643×1380	4153×1380	5173×1380	6193×1380
重量	機械の概重量 kg	24—4250 30—4400 34—4500	24—4550 30—4650 34—4750	24—5100 30—5350 33—5450	24—5950 30—6500 34—6600